

SEM 5XX		SEM 518	SEM 520	SEM 522
S = Стандарт, O = Опция, N/A = Опция невозможна				
Описание модели				
Эксплуатационная масса (кг)		18000	20000	22000
Амплитуда вибрации (макс./мин.)		2 мм/1 мм	2 мм/1 мм	2 мм/1 мм
Частота вибрации (макс./мин.)		28 Гц/30 Гц	28 Гц/30 Гц	28 Гц/30 Гц
Статическая линейная нагрузка		415 Н/см	461 Н/см	507 Н/см
Ширина вальца		2130 мм	2130 мм	2130 мм
Стандартные характеристики	Описание			
Двигатель DEUTZ Stage II	129 кВт при 2000 об/мин	S	S	N/A
Двигатель DEUTZ Stage II	140 кВт при 2000 об/мин	N/A	N/A	S
Механический привод		S	S	S
Задний мост с дисковыми тормозами и дифференциалом повышенного трения		S	S	S
Трехскоростная коробка передач с электронным управлением		S	S	S
Однодисковое сцепление		S	S	S
Модульный охлаждающий блок для охлаждения всех систем машины при температуре окружающей среды до 43 °C		S	S	S
Удвоенная частота вибрации		S	S	S
Удвоенная амплитуда вибрации		S	S	S
Кабина с солнцезащитным козырьком		S	S	S
Виброизолирующая опора		S	S	S
Сиденье с ремнем безопасности		S	S	S
Передние, задние фары и поворотники		S	S	S
Приборная панель с трехуровневой системой оповещения		S	S	S
Зависимость частоты вибрации от оборотов двигателя		S	S	S
Удобное расположение органов управления		S	S	S
Механический подъем кабины (платформы кабины и капота)		S	S	S
Герметичные электроразъемы		S	S	S
Тестовые гидравлические порты		S	S	S
Стальной скребок		S	S	S
Шины 20.5-25 и Диски 20.5-25		S	S	S
Дополнительные опции	Описание			
Шины 20.5-25, протектор шин с ромбовидным рисунком (для песчаных почв или почв с большим присутствием песка)		O	O	O
Шины 20.5-25, протектор шин для лучшей проходимости на вязких грунтах (для сель.хоз. работ)		O	O	O
Кондиционер (охлаждение и обогрев)		O	O	O
Вентилятор охлаждения для высокой температуры окружающей среды		O	O	O
Гидравлический подъем кабины (платформы кабины и капота)		O	O	O
Солнцезащитная шторка		O	O	O
Улучшенная подвеска поворотного сиденья с ремнем безопасности		O	O	O
Устройство для холодного старта (подогреватель всасываемого воздуха)		O	O	O
Радио / маячок / Задний стеклоочиститель и омыватель		O	O	O
Комплект для установки обечеек звольвентного (ромбовидного) профиля со стальным скребком		O	O	O
Комплект для установки обечеек квадратного профиля со стальным скребком		O	O	O