

Основные характеристики

Номинальная грузоподъемность	6,000 kg
Эксплуатационная масса	19,600 kg
Вместимости ковшей	3.3 - 5.5 m ³
Габаритные размер Д*Ш*В(мм)	8440x3075x3410

Двигатель

Номинальная мощность	175 kW @2200 rpm
Модель	WD10G240E11 -Stage I
Диаметр цилиндра	126 mm
Ход поршня	130 mm
Рабочий объем двигателя	9.73 L
Максимальный крутящий момент	950 Nm

Эксплуатационные характеристики

Максимальное тяговое усилие	187 kN
Усилие отрыва	206 kN
Статическая опрокидывающая нагрузка с ковшом в положении полного поворота машины	121 kN

Гидравлическая система

Производительность насоса рабочего оборудования	113мл/об
Номинальное давление	18 MPa
Время рабочего цикла:	
Подъем	5.3 с.
Разгрузка	1.2 с.
Опускание стрелы в нижнее положение	3.7 с.
Всего	10.2 с.

Система рулевого управления

Угол поворота (Влево, Право)	38°
Минимальный радиус разворота по заднему колесу	6298 mm
Минимальный радиус разворота по краю ковша	7108 mm

Мост

Брэнд	SEM-B
Передний	Жестко закрепленный
Задний	Подвижный на качающейся раме
Максимальные углы качения	колебание±11°

Система торможения

Рабочий тормоз:	Дисковый, сухой, с гидропневмоприводом
Стояночный тормоз:	Барабанный, пневмомеханический

Дизайн и спецификации машин могут быть изменены без предварительного уведомления.
Изображения машин могут несовпадать с их современной версией

Трансмиссия

Брэнд	SEM TR200 / B-YJ375	
Тип	с промежуточным валом, с переключением под нагрузкой	
Скорости при передачах:	I	II
Вперед	8.1 км/ч	15.2 км/ч
Назад	8.1 км/ч	15.2 км/ч
	III	IV
Вперед	23.4 км/ч	40.9 км/ч
Назад	23.4 км/ч	40.9 км/ч

Вместимость заправочных емкостей

Топливный бак	273 L
Система охлаждения двигателя	45 L
Система смазки двигателя	19 L
Система гидротрансформатора и коробки передач	55 L
Система смазки дифференциалов и главных передач:	
Передний	40 L
Задний	40 L
Бак гидросистемы	165 L

Шины

Размер	23.5-25
Количество слоев	20
Тип шины по нагрузке	L3/E3
Рабочее давление	Передние 392 kPa / Задние 342 kPa

Дополнительное оборудование

Shanghai Diesel C6121 - Stage 1	
ковш для скальных пород	
Угольный ковш&U-образная стрела	
Захват челюстной (лесозахват)	
Кондиционер кабины	Обогреватель кабины
Система защиты кабины оператора при опрокидывании	Устройство быстрой смены орудий и Сменные навесные орудия

Габаритные размеры

